

There are no translations available.

Установки для шоковой заморозки плазмы крови ЗМПШ

В соответствии с требованиями «Криохолод» боррелдта 2711 Дамовку ЗМПШ инфекционной дис

Установки изготовлены по типу «ларь», просты и удобны в эксплуатации. Малошумящая система

Регулятор температуры с цифровой индикацией, расположенный на панели управления, индици



Технические характеристики

Модель

[ЗМПШ 3-80-1](#)

[ЗМПШ 8-80-1](#)

[ЗМПШ 16-80-2](#)

[ЗМПШ 20-80-1](#)

Рабочая температура, °C

-60...-80

-60...-80

-60...-80

-60...-80

Внутренний объем холодильника одновременно загрузить

3 мешка с плазмой по 250мл

8 мешков с плазмой по 250мл

16 мешков с плазмой по 250мл

40 мешков по 300 мл.

20 мешков по 600 мл.

Время выхода на режим (при температуре окружающей среды +25°С)

60

60

60

60

Производительность до -40° С в ядре, кг за цикл

0.75

2

4

10

Масса установки, кг

80

180

230

400

Питание холодильника от сети переменного тока напряжением, В / номинальной частотой, Гц

220 / 50 ±

220 / 50 ±

380 / 50 ±1

	380 / 50±1
--	------------

Потребляемая мощность, кВт

1.8

2.5

3.5

4.1

Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм

540x645x980

1385x733x1030

1585x700x930

1000x1100x1100