

Недоступен ни один перевод.

Комплектация установки УТЗ-60Д для определения температур текучести и прекращения текучести (застывания) нефтепродуктов по [ГОСТ 20287](#)

{gallery}kompl_utz60d{/gallery}



[К ОПИСАНИЮ](#)

Наименование

Количество, □	шт.
---------------	-----

1. Установка УТЗ-60 Д

1

2. Пробирка внутренним диаметром (20 ± 1) мм
--

5

3. Пробка для пробирки (п.2) с отверстием для термометра
--

3

4. Пробирка плоскодонная внутренним диаметром 30 мм

5

5. Пробка для пробирки (п.4) с отверстием для термометра
--

3

6. Крышка холодной ванны для перехода на наружный диаметр 21 мм

2

7. Крышка теплой ванны для перехода на наружный диаметр 21 мм

2

8. Муфта стеклянная с внутренним диаметром (40 ± 2) мм

3

9. Прокладка изоляционная 1 (стеклянная муфта-пробирка диам. 30 мм)

2

10. Прокладка изоляционная 2 (дно теплой ванны)

2

11. Пробка глухая для теплой ванны

2

12. Пробка глухая для холодной ванны

2

13. Кольцо дистанционное (стеклянная муфта-пробирка диам. 30 мм)

5

14. Термометр ТН-8 (-80 ... +60 °С)

2

15. Втулка резиновая

3

16. Сетевой шнур

1

17. Комплект запасных частей:

- вставка плавкая 5А;

2

18. Руководство по эксплуатации

1