

Недоступен ни один перевод.



ООО "Крио Холод" предлагает Вам персональный криобанк для хранения биоматериалов: полезный объем 15, 20, 62, 115 литров, рабочая температура внутри камеры от – 100 °С до –135°С

Криобанк изготовлен по типу «ларь», прост и удобен в эксплуатации. Внутренняя камера изготовлена из нержавеющей стали.

Для экономии электроэнергии и уменьшения потерь холода в окружающую среду, камера дополнительно закрывается внутренней крышкой из теплоизоляционного материала. Холодильный агрегат работает на экологически безопасных хладагентах. Малощумящая система охлаждения холодильника позволяет устанавливать его непосредственно в рабочих помещениях. Криобанк оснащен микропроцессорным блоком цифровой индикации и автоматического регулирования температуры.

Благодаря новой однокаскадной технологии стоимость установки значительно ниже чем у аналогичных установок других производителей.

Дополнительно криобанк может комплектоваться:

- самопишущим устройством для регистрации на бумаге температурного режима работы холодильника;
- прибором GSM-оповещения СМС на мобильный телефон, в случае отключения электроэнергии или нарушения установленного температурного режима;
- контейнером из нержавеющей стали.

*Технические характеристики*

□

Наименование

Ед. изм.

КНХ 15-135-1

КНХ 20-135-1

КНХ 60-135-1

КНХ 115-135-1

Рабочий объем камеры

дм3

15

20

62

115

Габаритные размеры установки Ш x Г x В

мм

550x545x1150

525x525x860

733x1300x950

733x1770x950

Размер рабочей камеры

мм

200x200x400

282x282x252

335x480x390

335x895x390

Рабочая температура

°C

от – 100 °C до –135°C (±5)

Потребляемая мощность

кВт

~1,5

1,8

2,5

3,5

Напряжение питания

В

220

Наличие резервной системы на минус 35 °С

нет

есть

есть

Масса

кг

~100

~100

~160

~180