

Недоступен ни один перевод.

Низкотемпературный ларь объемом 15л с рабочей температурой -135° C



**ООО «Крио Холод»** предлагает Вам компрессионный низкотемпературный

холодильник с внутренним объемом 10 литров и температурой внутри камеры минус 135 °С, выпускаемые в соответствии с техническими условиями ТУ У 13674585-001-96. Холодильник предназначен для длительного хранения при низких температурах органических материалов в медицине, биологии, сельском хозяйстве. Может использоваться в качестве персонального морозильника, персонального криобанка, ультразамораживателя лабораторного, а так же в любых отраслях где необходимо применение и использование холода.

Холодильник изготовлен по типу «ларь», прост и удобен в эксплуатации. Внутренняя камера изготовлена из нержавеющей стали. Для экономии электроэнергии и уменьшения потерь холода в окружающую среду, камера дополнительно закрывается внутренней крышкой из теплоизолирующего материала. Холодильный агрегат работает на экологически безопасном хладагенте.

Холодильник оснащен микропроцессорным блоком цифровой индикации и автоматического регулирования температуры.

Опционально холодильник может комплектоваться контейнерами из нержавеющей стали (согласно необходимым Вам размерам), а также универсальным GSM-пейджером с автодозвоном, сигнализирующим отклонение заданного температурного режима работы холодильника.

Холодильник можно использовать как персональный криобанк, лабораторный морозильник, криогенное хранилище, криогенный банк, криогенный замораживатель, крио-холодильник, холодильник, замораживатель биоматериалов, холодильник для хранение крови, персональный криобанк, криохранилище персональное, ультразамораживатель крови, купить криобанк, холодильное хранилище, персональный холодильник, криохранилище, персональный замораживатель, лабораторный морозильник, лабораторный криобанк, лабораторный ультраморозильник, персональный лабораторный морозильник.

### □ Технические характеристики КНХ 15-135-1

Модель

Объем

Размеры внутренней

камеры, мм

Габаритные размеры холодильника, мм

Потребляемая мощность

Напряжение питания

Масса

дм 3

ширина

глубина

высота

ширина

глубина

высота

кВт

В

кг

|     |    |   |       |
|-----|----|---|-------|
| КНХ | 15 | - | 135-1 |
|-----|----|---|-------|

0

220

220

400

550

545

1150

~ 1,5

220

100

**Приобретая ультраизкотемпературный холодильник с температурой -135°С  
объемом 15 литров у нас, Вы приобретаете установку напрямую у производителя**