

Установка для температурных испытаний объемом 140л, с рабочей температурой от -60°С до +60° С, и контролем влажности

Установка для проведения температурных испытаний

Установка выполнена с внутренним объемом 140 литров и температурой внутри камеры от -60°С

Установка выполнена в виде шкафа. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали с по

Холодильный агрегат работает на экологически безопасном хладагенте. Малошумящая система

Установка оснащена микропроцессорным блоком цифровой индикации и автоматического регул



□

Технические характеристики

Характеристика	Ед. измерения	Значение
Рабочий объем камеры	дм ³	140
Температура в рабочей камере	С	-60 .. +60
Размеры камеры, ШхГхВ	мм	560 x 400 x 625
Максимальная потребляемая мощность	Вт	2,5
Питание от сети переменного тока	В	220
Габаритные размеры установки	мм	830x950x1850
Масса	кг	160

□

Дополнительные опции

Оснащение установки	графическим самопишущим устройством
Автоматизированный	мониторинг технологического процесса *
Изготовление контейнеров или специальных полок	
Метрологическая аттестация	

* - персональный компьютер (ЖК-монитор 17"), с установленным специализированным ПО, для мониторинга и дистанционного управления камерой. В таком режиме появляется возможность фиксировать все результаты испытаний, без вмешательства оператора, что несомненно, удобно при длительных (несколько суток) и технологически сложных процессах.
