

## Установка для температурных испытаний объемом 1500л, с рабочей температурой от +25°C до +45 ° С, и контролем влажности

Установка **УТИ 1500-ТВ-1/+25...+45** для хранения и испытаний различных материалов.

Установка полезным объемом 1500 литров (с рабочей температурой изотермы от +25°С до

Изготовлена по типу «шкаф». Внутренняя камера. Установка оснащена контроллером с



□

**Технические характеристики**

| Характеристика                            | Ед. измерения   | Значение   |
|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| Рабочий объем камеры                      | дм <sup>3</sup> | 1500       |
| Температура в рабочей камере              | С               | +25 .. +45 |
| Точность поддержания температуры в камере | С               | ±2         |
| Относительная влажность в камере          | %               | 50 .. 80   |
| Количество полок                          | шт              | 10         |

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Максимальная нагрузка на полку                                          | 70                |
| Максимальная потребляемая мощность                                      | 1,5               |
| Питание от сети переменного тока                                        | 220               |
| Габаритные размеры камеры                                               | 1200 x 600 x 2040 |
| Габаритные размеры установки (Ширина без моторов и проводов от деления) | 1360 x 900 x 2200 |
| Масса                                                                   | 250 кг            |

□

## Дополнительные опции

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Оснащение установки                                       | графическим самопишущим устройством |
| Автоматизированный мониторинг технологического процесса * |                                     |
| Изготовление контейнеров или специальных полок            |                                     |
| Метрологическая аттестация                                |                                     |

\* - персональный компьютер (ЖК-монитор 17"), с установленным специализированным ПО, для мониторинга и дистанционного управления камерой. В таком режиме появляется возможность фиксировать все результаты испытаний, без вмешательства оператора, что несомненно, удобно при длительных (несколько суток) и технологически сложных процессах.