

Низкотемпературный ларь объемом 30л с рабочей температурой от -70 °С до -90 °С



ООО «Крио Холод» предлагает Вам компрессионный низкотемпературный холодильник с внутренним объемом 30 литров и температурой внутри камеры от минус 70 °С до минус 90 °С, выпускаемые в соответствии с техническими условиями ТУ У 13674585-001-96. Холодильник предназначен для длительного хранения при низких температурах органических материалов в медицине, биологии, сельском хозяйстве и т.п.

Холодильник изготовлен по типу «ларь», прост и удобен в эксплуатации. Внутренняя камера изготовлена из нержавеющей стали. Для экономии электроэнергии и уменьшения потерь холода в окружающую среду, камера дополнительно закрывается внутренней крышкой из теплоизолирующего материала. Холодильный агрегат работает на экологически безопасном хладагенте.

Холодильник оснащен микропроцессорным блоком цифровой индикации и автоматического регулирования температуры.

Опционально холодильник может комплектоваться контейнерами из нержавеющей стали (согласно необходимым Вам размерам), а также универсальным GSM-пейджером с автодозвоном, сигнализирующим отклонение заданного температурного режима работы холодильника, а так же резервной системой охлаждения которая позволяет поддерживать температуру в камере в режиме работы минус 25...минус 35 °С

Технические характеристики

Наименование

Рабочий объем камеры

Габаритные размеры установки Ш x Г x В

Размер рабочей камеры

Рабочая температура

Потребляемая мощность

Напряжение питания

Масса

Ед. изм.

дм 3

мм

мм

°С

кВт

В

кг

KNX 30-70-1

30

550x545x950

310x310x315

- 70...-90 (±5)

~1,5

220

~100

Срок изготовления

до 40 дней после предоплаты

Дополнительные опции

Стоимость контейнера,		шт.
-----------------------	--	-----

по запросу

Стоимость GSM-пейджера

уточнять

Метрологическая аттестация

5600 грн.