

Низкотемпературные лари объемом от 30 до 300л

с рабочей температурой -70...-90°С



ООО «КРИО ХОЛОД» предлагает Вам компрессионные низкотемпературные холодильники с внутренним объемом 30, 80, 150, 300 литров и температурой внутри камеры от минус 70 до минус 90 °С, выпускаемые в соответствии с техническими условиями ТУ У 13674585-001-96. Холодильник предназначен для длительного хранения при низких температурах органических материалов в медицине, биологии, сельском хозяйстве и т.п.

Холодильники изготавливаются по типу «ларь», просты и удобны в эксплуатации. Внутренняя камера изготовлена из нержавеющей стали. Для экономии электроэнергии и уменьшения потерь холода в окружающую среду, камера дополнительно закрывается внутренней крышкой из теплоизолирующего материала. Холодильный агрегат работает на экологически безопасном хладагенте.

Холодильник оснащен микропроцессорным блоком цифровой индикации и автоматического регулирования температуры, а также резервной системы в режиме работы минус 35 °С.

Опционально холодильники могут комплектоваться контейнерами из нержавеющей стали (согласно необходимым Вам размерам), универсальным GSM-пейджером с автодозвоном, сигнализирующим отклонение заданного температурного режима работы холодильника . есть

Оборудование разрабатывается и изготавливается на производственных мощностях ООО «КРИО ХОЛОД», при изготовлении используются европейские комплектующие, что делает наши изделия надежней и долговечней.

ООО «КРИО ХОЛОД» осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание нашего оборудования.

Технические характеристики

□

Наименование

Ед. изм.

[КНХ 30-70](#) [...-90](#) [-1](#)

КНХ	8	0-70	...-90	-1
-----	---	------	--------	----

КНХ	150	-70	...-90	-1
-----	-----	-----	--------	----

КНХ 300-70	...-90	-1
------------	--------	----

Рабочий объем камеры

ДМ

3

30

80

150

300

Габаритные размеры установки Ш x Г x В

мм

550x545x950

733x1260x950

733x1310x950

733x1940x950

Размер рабочей камеры

мм

310x310x315

355x505x480

415x565x640

415x1175x625

Рабочая температура

°С

- 70...-90 (±5)

Потребляемая мощность

кВт

~1,5

2,5

3,5

4,5

Напряжение питания

В

220

Наличие резервной системы -35 °С

☐

нет

есть

есть

есть

Масса

кг

~100

~160

~180

~200

Приобретая морозильный ларь с температурой -70...-90°С у нас, Вы приобретаете установку напрямую у производителя